

ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ГАРАНТИИ

Гарантия не распространяется на смесители, неисправность которых вызвана:

- Загрязнением (попаданием внутрь инородных предметов), известковым налетом;
- Транспортными повреждениями, небрежным отношением, плохим уходом;
- Неправильным подключением;
- Механическим повреждением, полученным в результате неправильной эксплуатации (трещины, сколы, царапины и т. п.);
- При использовании комплектующих частей не GPD;
- Неквалифицированным ремонтом или установкой, в том числе неуполномоченными лицами;
- Независящими от производителя причинами (перепады давления в водопроводной сети, пожар, плохое качество воды и т. п.);
- Естественным износом деталей (уплотнения, декоративные накладки, азраторы, прокладки).

ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА:

- Регулировку;
- Чистку и прочий уход за смесителем;
- Выход из строя элементов питания в смесителях с инфракрасной электроникой.

Претензий по внешнему виду и комплектности не имею, с гарантийными условиями и инструкцией по монтажу, обслуживанию и уходу ознакомлен.

ПОДПИСЬ ПОКУПАТЕЛЯ _____

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР:

8 (926) 610-02-51

_____ штамп магазина

_____ дата продажи



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН _____ номер

ИЗГОТОВИТЕЛЬ **ФАБРИКА «GPD»**

НАИМЕНОВАНИЕ И АРТИКУЛ ИЗДЕЛИЯ _____

По всем вопросам, связанным с эксплуатацией и обслуживанием смесителей, просим обращаться в сервисную мастерскую. Данные гарантийные обязательства дополняют права потребителей, установленных действующим законодательством Российской Федерации.

СРОК ГАРАНТИИ 5 ЛЕТ С ДАТЫ ПРОДАЖИ

- 1 Гарантия действительна только при правильно заполненном гарантийном талоне с указанием наименования и артикула изделия, печати продавца (магазина), датой продажи и подписи покупателя.
- 1 Гарантия на душевые шланги, подводку, картриджи, вентили, лейки, переключатели и другие запчасти составляет 2 года.
- 1 Используйте только мыльную воду и мягкую ткань. Нельзя использовать разъедающие и абразивные средства такие как : чистящие средства, растворители, продукты предохраняющие от налета, вещества содержащие фосфорную, фтористоводородную и соляную кислоту.
- 1 За использование не рекомендованных чистящих средств завод изготовитель и сервисный центр GPD ответственности не несет.

❶ Смеситель не разрешается устанавливать с накопительными водонагревателями, не создающими давление (открытые водогрейные колонки).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

- Минимальное давление воды 0,5 бар
- Оптимальное давление воды 1-5 бар
- Максимальное давление воды 10 бар
- Различие давление холодной и горячей воды ~10%

Для нормальной работы смесителя при значительном различии давлении холодной и горячей воды рекомендуется установка понижающего редуктора. Максимальная рабочая температура смесителя 80 С.

УСТАНОВКА

- Рекомендуется установка фильтров очистки воды от механических примесей со степенью очистки воды не более 100 микрон, а между фильтром и смесителем трубы неповрежденные коррозии (например медные или металлопластиковые).
- Перед установкой промыть систему холодного и горячего водоснабжения.
- Закрепить смеситель и присоединить шланги к трубам горячей и холодной воды (горячая слева, холодная справа)
- Проверить присоединение на герметичность.
- Проверить функциональность смесителя.
- Для термостатов подключение горячей воды слева (если смотреть лицом на термостат).

ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД

При плохом напоре воды предлагается:

- Выкрутить азратор в сборе (правая резьба).
- Вынуть из корпуса смесителя резиновую прокладку, а из азратора набор фильтров.
- Промыть от загрязнения набор фильтров под струей воды.
- Вставить все в обратном порядке и плотно закрутить азратор в корпус смесителя.

❷ Во избежание повреждения поверхности запрещается применение средств содержащих кислоты, едкий натрий, щелочь или абразив.

ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ

Наша продукция соответствует современным техническим стандартам, отвечает действующим нормам питьевой воды, а так же строительным нормам.

Мы гарантируем, что наша продукция безупречно сконструирована, произведена и при правильном использовании и обращении, согласно нашим правилам о содержании в исправности, надежно функционирует.

В течение гарантийного срока осуществляется бесплатный ремонт смесителя, если он вышел из строя по причине дефектов изготовления или материалов при соблюдении следующих условий:

- Правильное заполнение гарантийного талона со штампом магазина, продавца, подписью покупателя,
- Наличие товарного и кассового чека,
- Гарантия действительна только на территории России,
- Гарантийный ремонт может выполняться на дому у покупателя или в сервисной мастерской, по усмотрению сервисной службы (в соответствии с "Законом о защите прав потребителей").

Претензии по качеству смесителей принимаются только после проверки его качества в уполномоченной сервисной мастерской и выдачи ею соответствующего заключения.

В сфере общественного и промышленного применения гарантийный срок составляет 1 год. Он продлевается до 3 лет в случае предоставления документов, подтверждающих проведение сервисного обслуживания каждые 6 месяцев.

Дата	Отметка о ремонте	Исполнитель