

APV201

СЛИВНОЙ ТРАП 105×105/50/75 ММ ПРЯМОЙ СТОК, РЕШЕТКА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ, ГИДРОЗАТВОР – МОКРЫЙ



Область применения:

- Для ванных комнат и других помещений, где предполагается частое использование с регулярным стоком воды в сливной трап
- Для водоотведения на уровне пола
- Для безбарьерного доступа

Свойства:

- Массивная решетка из нержавеющей стали 102×102×4 мм
- Регулируемая по высоте горловина 9 – 95 мм
- Широкий изоляционный воротник для удобного монтажа укладочной гидроизоляции пола
- Прямое подключение к стоку Ø75/50 мм
- Вручную легко чистящийся сифон, вплоть до сточной трубы
- Мокрый гидрозатвор надежно защищает от проникновения запаха из канализации
- Совместимость с другими составными частями сливного трапа, включительно мокрого, сухого и комбинированного гидрозатвора SMART
- Материал: полипропилен, устойчив к механическому, химическому и термическому повреждению

Нормы и стандарты:

ČSN EN 1253

Технические параметры:

Скорость стока через решетку	46 л/мин.
Гидрозатвор	51 мм
Сопrotивление гидрозатвора	480 Па
Класс нагрузки K3	300 кг

Содержание комплекта:

- Корпус сливного трапа с прямым подключением к стоку Ø50/75 мм
- Горловина сливного трапа 105×105 мм
- Дизайн решетка из нержавеющей стали
- Гидрозатвор – мокрый
- Комплект прокладок

Логистическая информация:

Вес (шт.)	0,9873 кг
Размеры (шт.)	230×230×190 мм
Количество (упаковка)	8 шт.
Количество (паллета)	160 шт.

Обозначение продукта:

Артикул	EAN
APV201	8594045930375

